

## KOSZTORYS OFERTOWY - WZÓR DLA WYKONAWCY

Postępowanie pn.: „Dostawa sprzętu elektrotechnicznego do oświetlenia wystawy *Triennale plakatu*”  
 Nr MŚ-ZP-DKB-333-42/15

Nazwa Wykonawcy: .....

Ulica: .....kod i miejscowość: .....

Powiat: .....województwo: .....

WYKONAWCA WYPEŁNI FORMULARZ I ZAŁĄCZY DO OFERTY Wypełniony formularz stanowił będzie integralną część oferty

LP.	Nazwa	Ilość	j.m	cena jednostkowa netto [zł]	wartość netto [zł]	podatek od towarów i usług VAT [zł]	wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	$6 = 3 \times 5$	7	8
1	przewód giętki w izolacji gumowej 5x2,5mm <sup>2</sup> , 450/750V, ognioodporny, czarny	m	150				
2	przewód giętki w izolacji gumowej 3x2,5mm <sup>2</sup> , 450/750V, ognioodporny, czarny	m	300				
3	przewód giętki w izolacji gumowej 3x1,5mm <sup>2</sup> , 450/750V, ognioodporny, czarny	m	300				
4	szybkoszłączka 32A/400V, 5 zaciskowa, do przewodów sztywnych i elastycznych o przekrojach 0,08-4 mm <sup>2</sup> , z dźwigniami blokującymi	szt.	200				
5	szybkoszłączka 32A/400V, 3 zaciskowa, do przewodów sztywnych i elastycznych o przekrojach 0,08-4mm <sup>2</sup> , z dźwigniami blokującymi	szt.	300				
6	końcówka tulejkowa izolowana 2,5mm <sup>2</sup> / 10mm	szt.	500				
7	końcówka tulejkowa izolowana 1,5mm <sup>2</sup> / 10mm	szt.	500				

8	puszka instalacyjna natynkowa min. 76x76x50mm, IP>=44, czarna	szt.	100				
9	opaska zaciskowa czarna UV 290x4,8	szt.	1000				
10	opaska zaciskowa czarna UV 290x3,6	szt.	1000				
11	opaska zaciskowa czarna UV 200x3,6	szt.	1500				
12	rozłącznik bezpiecznikowy 3p 63A D02	szt.	2				
13	wtyk bezpiecznikowy D02/gG/63A/400V	szt.	6				
14	wyłącznik nadprądowy 1P B 16A 15kA AC	szt.	6				
15	wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 16A B 0,03A typ AC	szt.	6				
16	wkładka topikowa D02/gG/E18/50A/400V	szt.	20				
17	wkładka topikowa D02/gG/E18/63A/400V	szt.	20				
18	wtyczka z uziemieniem 16A / 250V, prosta, czarna, bolce mosiężne lite	szt.	60				
19	wtyczka z uziemieniem 16A / 250V, kątowna, czarna, bolce mosiężne lite	szt.	120				
20	gniazdo do przedłużaczy 16A/230V 3x(2P+Z) czarne	szt.	40				
21	żarówka halogenowa 100W 12V GY6,35 3000K min. 2200lm 4000h Ra100	szt.	200				
22	żarówka LED PAR 20 (E27): 7,5W / min. 500lm / 25st. / 2500cd / 3000K / Ra ≥80	szt.	120				
23	Reflektor PAR 20 R63, tubus, przeznaczony do montażu do szynoprzewodu jednoobwodowego (LS1)	szt.	60				
				<b>RAZEM</b>			

.....  
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby  
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy