

## FORMULARZ GWARANCJI - WZÓR DLA WYKONAWCY

Postępowanie pn.: „Dostawa sprzętu elektrotechnicznego do oświetlenia wystawy *Triennale plakatu*”

Nr MŚ-ZP-DKB-333-42/15

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

Ulica: .....kod i miejscowość: .....

Powiat: .....województwo: .....

WYKONAWCA WYPEŁNI FORMULARZ I ZAŁĄCZY DO OFERTY Wypełniony formularz stanowił będzie integralną część oferty. Wykonawca przy każdej pozycji (każdym produkcie) wpisze okres na jaki udzieli zamawiającemu gwarancji jakości, przy czym minimalny okres gwarancji na produkty wymienione w pozycjach od nr 1 do nr 20 oraz od nr 22 do nr 23 wymagany przez zamawiającego to co najmniej 24 miesiące, a dla pozycji nr 21 to co najmniej 6 miesięcy.

Lp.	Nazwa sprzętu/produktu	Długość okresu gwarancji (w miesiącach)
1	przewód giętki w izolacji gumowej 5x2,5mm <sup>2</sup> , 450/750V, ognioodporny, czarny	
2	przewód giętki w izolacji gumowej 3x2,5mm <sup>2</sup> , 450/750V, ognioodporny, czarny	
3	przewód giętki w izolacji gumowej 3x1,5mm <sup>2</sup> , 450/750V, ognioodporny, czarny	
4	szybkozłączka 32A/400V, 5 zaciskowa, do przewodów sztywnych i elastycznych o przekrojach 0,08-4 mm <sup>2</sup> , z dźwigniami blokującymi	
5	szybkozłączka 32A/400V, 3 zaciskowa, do przewodów sztywnych i elastycznych o przekrojach 0,08-4mm <sup>2</sup> , z dźwigniami blokującymi	
6	końcówka tulejkowa izolowana 2,5mm <sup>2</sup> / 10mm	
7	końcówka tulejkowa izolowana 1,5mm <sup>2</sup> / 10mm	
8	puszka instalacyjna natynkowa min. 76x76x50mm, IP>=44, czarna	
9	opaska zaciskowa czarna UV 290x4,8	
10	opaska zaciskowa czarna UV 290x3,6	
11	opaska zaciskowa czarna UV 200x3,6	
12	rozłącznik bezpiecznikowy 3p 63A D02	
13	wtyk bezpiecznikowy D02/gG/63A/400V	
14	wyłącznik nadprądowy 1P B 16A 15kA AC	
15	wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 16A B 0,03A typ AC	

16	wkładka topikowa D02/gG/E18/50A/400V	
17	wkładka topikowa D02/gG/E18/63A/400V	
18	wtyczka z uziemieniem 16A / 250V, prosta, czarna, bolce mosiężne lite	
19	wtyczka z uziemieniem 16A / 250V, kątowna, czarna, bolce mosiężne lite	
20	gniazdo do przedłużaczy 16A/230V 3x(2P+Z) czarne	
21	żarówka halogenowa 100W 12V GY6,35 3000K min. 2200lm 4000h Ra100	
22	żarówka LED PAR 20 (E27): 7,5W / min. 500lm / 25st. / 2500cd / 3000K / Ra ≥80	
23	Reflektor PAR 20 R63, tubus, przeznaczony do montażu do szynoprzewodu jednoobwodowego (LS1)	

.....  
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby  
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy