

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

**„Dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatowego
do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”**

Nr postępowania: MŚ-ZP-DK-333-34/15

CZĘŚĆ D: SPRZĘT POMOCNICZY (WÓZKI, PODNOŚNIKI)

Zamówienie obejmuje dostawę, montaż, instalacje sprzętu i wyposażenia, zatem wykonawca przy kalkulowaniu ceny oferty musi uwzględnić co najmniej:




1. dostawę, rozładunek oraz wniesienie sprzętu w miejscu wskazanym przez zamawiającego zlokalizowanym w obrębie placówki nowej siedziby Muzeum Śląskiego przy ul. T.Dobrowolskiego 1 w Katowicach,
2. w przypadku wyposażenia stacjonarnego - montaż i ustawienie, a także podpięcie do wymaganych instalacji i uruchomienie sprzętu
3. rozpakowanie i wywóz opakowań po dostawie sprzętu i wyposażenia
4. dostarczenie wraz ze sprzętem instrukcji obsługi (w wersji papierowej i elektronicznej) w języku polskim,
5. udzielenie gwarancji jakości na produkty będące przedmiotem zamówienia i dostarczenie kart gwarancyjnych w języku polskim,
6. autoryzowany serwis w okresie trwania gwarancji dla produktów wymagających serwisowania.

W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczące wyposażenia nowej siedziby Muzeum Śląskiego w sprzęt warsztatowy, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę sprzęt równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak produkty opisane w tabeli poniżej lub je przewyższać. Obowiązkiem wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu w tabeli poniżej. Jakikolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci, a także szkice czy zdjęcia - mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Wykonawca przed rozpoczęciem dostaw będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu opisu technicznego i parametrów sprzętu, potwierdzających spełnianie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W opisie należy wskazać / wyróżnić parametry określone w tabeli poniżej w celu łatwego sprawdzenia wymaganych parametrów. Wykonawca przed dostawą sprzętu zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla wybranego sprzętu.

Wykonawca ma obowiązek na etapie dostaw umożliwić weryfikację dostarczonego sprzętu i w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego niezgodności z ofertą i/lub opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostawy danego sprzętu oraz nakazanie wykonawcy natychmiastowej jego wymiany na koszt i odpowiedzialność wykonawcy.

CZĘŚĆ D: Sprzęt pomocniczy (wózki, ponośniki).

1	Mobilny podnośnik hydrauliczny, nożycowy: <ul style="list-style-type: none"> • podnośnik mobilny • 14' Stopniowy mechanizm blokujący • zestaw nasadek do samochodów dostawczych • maksymalna wysokość podnoszenia 1200 mm • minimalna wysokość 120 mm • Zasilanie 230v/400v • waga całkowita do 380 kg 	szt.	1	
2	WÓZEK WIDŁOWY CZOŁOWY Wózek widłowy czołowy: <ul style="list-style-type: none"> a) przeznaczenie - praca wózka wewnątrz hali b) obsługa siedząca c) udźwig 2000kg d) nacisk na oś bez ładunku $\leq 4950\text{kg}$ e) wysokość podnoszenia wideł $\geq 6500\text{mm}$ f) maszt w stanie złożonym $\leq 2850\text{mm}$ g) zewnętrzny promień skrętu ≤ 1660 h) funkcja automatycznego zwalniania na zakrętach i) napęd: elektryczny j) ogumienie: niebrudzące k) akumulator 48V/600Ah l) prostownik 48V/60A m) otwarta klatka operatora n) zintegrowany przesuw boczny wideł o) przechylenie masztu: przód/tył p) pełne oświetlenie przód / tył q) sygnał cofania r) lusterka wsteczne s) badanie UDT t) dostępny asortyment części zamiennych 	szt.	1	
3	WÓZEK TELESKOPOWO-PRZEGUBOWY: Wózek: <ul style="list-style-type: none"> a. przeznaczenie – praca na wys. b. udźwig-220kg c. wysokość robocza min. 14m d. wysokość podestu ok.12m e. wysięg boczny max. 6,9m f. wys. przejścia – min. 6,4m g. nośność kosza-min. 220kg h. kosz samopoziomujący i. kosz obracany hydraulicznie j. obrót kosza 180 stopni k. obrót wieży 355 stopni l. joystick do sterowania proporcjonalnego 	szt.	1	

	m. ster. skrętem kół kciukiem n. ciężar własny max. 7,0 t o. baterie akumulatorowe 48V p. ładowanie akumulatora 30 A q. odbiór UDT r. ogumienie niebrudzące s. sygnał dźwiękowy t. alarm jazdy i opuszczania u. sterowanie trakcją v. czujniki przeciążenia w. instr. Obsługi w jęz. Polskim x. dostępny asortyment części			
--	---	--	--	--