

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ								
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	POWIERZCHNIA NETTO	RODZAJ POSADZKI	SYMBOL	RODZAJ SUFITU	SYMBOL	WYSOKOŚĆ	WYKONCZ. ŚCIAN - SYMBOL
01	Strefa wejściowa	34,5	POSADZKA CEGLANA	PO_03	SUFIT GK	SU_01	380	F01, F02
02	Sala warsztatów	221,3	POSADZKA CEGLANA/ KOSTKA DREWNIANA	PO_03, PO_04	SUFIT GK	SU_01	380	F02, F03, F04, G02
03	Zaplecze warsztatów	8,0	POSADZKA CEGLANA	PO_03	KASETONOWY MINERALNY	SU_02	300	F03
04	Magazyn	7,9	PŁYTKI GRESOWE	PO_02	KASETONOWY MINERALNY	SU_02	300	F03
05	Toaleta damska	2,9	PŁYTKI CERAMICZNE	PO_01	SUFIT GK	SU_01	2	G01
06	Toaleta męska	3,0	PŁYTKI CERAMICZNE	PO_01	SUFIT GK	SU_01	260	G01
07	Toaleta niepełnosprawni	4,9	PŁYTKI CERAMICZNE	PO_01	SUFIT GK	SU_01	260	G01
08	Schody	5,8	DREWNO - DĄB BIELONY	OKŁADZINA DREWNIANA	SUFIT GK	SU_01	380	F01
09	Komunikacja	19,4	PARKIET / DĄB BIELONY	PO_04	SUFIT GK	SU_01	0	F01
10	Biuro	10,8	PARKIET / DĄB BIELONY	PO_04	KASETONOWY MINERALNY	SU_02	250	F03
11	Magazyn	7,7	PŁYTKI GRESOWE	PO_05	KASETONOWY MINERALNY	SU_02	250	F03
12	Sala wystawowa	253,0	PARKIET / DĄB BIELONY	PO_04	SUFIT GK	SU_01	0	F03
		579,2 m2						

PO\_01

PO\_02

PO\_03

PO\_04



PO\_05

PO\_06

- Płytki gresowe, kolor antracyt/ciemny szary/ 30x30cm gatunek I, fuga antracyt lub czarny, powierzchnię odporną na olej i kwasy, ścieranie się. Cokół wykonać z płytek podłogowych h=8cm
- Posadzka ceglana, materiał pozyskany z rozebrania posadzki istniejącej uzupełniony o podobny kształtem i forma. Cegły oczyścić z zaprawy i zabrudzeń i ponownie ułożyć na nowej posadzce na zaprawie, fugować zaprawą. Zaimpregnować preparatem oleofobizującym i rydrofobizującym nie zmieniającym koloru materiału. Cokół wykonać z płaskowników stalowych , 3mm z góry frezowanych, kolor antracyt ral 7016
- Posadzka z odzyskanych kostek drewnianych, oczyszczonych, zaolejowanych i ułożonych ponownie, ewentualnie uzupełnionych materiałem zbliżonym do istniejącego / układ mieszany stare-nowe/ Posadzka ułożona lokalnie pod odnowione maszyny stolarskie /
- Podłoga podniesiona systemowa, monolityczna wykonana parkietem przemysłowym w kolorze dąb bielony. Powierzchnia parkietu lakierowana. Skrzynki instalacyjne w podłodze stal nierdzewna wypełniona materiałem posadzki. Przy ścianach wykonać listwami podłogowymi w kolorze posadzki / dąb bielony/
- Podłoga podniesiona systemowa, monolityczna wykonana płytkami gresowymi PO\_02 Przy ścianach wykonać cokółem 8cm. Spoiny w narożnikach trwale elastyczne.

+/- 0,00 = 275,00 m npm

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ZASTRZEŻONE

Jednostka projektowa:		P.A. NOVA S.A.			
Nazwa i adres Inwestora:		44-100 Gliwice, ul.Górnych Wąłów 42		<b>Muzeum Śląskie</b>	
Adres obiektu budowlanego:		Miasto Katowice, województwo śląskie nr obrębu: 0002, nazwa obrębu: Dz. Bogucice-Zawodzie, nr jedn.rej.: 3760, nr działki: 106/86			
Nazwa obiektu budowlanego:		Rewitalizacja i adaptacja budynku dawnej Stolarski KWK Katowice na funkcję muzealno-dydaktyczną Muzeum Śląskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną			
Treść dokumentacji projektowej:		PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY			
Tytuł rysunku:  <b>POSADZKI PIĘTRO</b>				Symbol i numer rysunku: <b>Rys. 12</b>	
				Skala rysunku: <b>1:100</b>	Edycja rysunku: <b>1</b>
Projektował:	mgr inż. arch. <b>Ewa Kukuczka</b>	Specjalność: architektura	Nr uprawnień: 41/SLOKK/2011/II	Data: <b>12.2013 r.</b>	Podpis:
Generalny Projektant:	dr inż. arch. <b>Stanisław Lessaer</b>	Specjalność: architektura	Nr uprawnień: 665/86 K-ce	Data: <b>12.2013 r.</b>	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. arch. <b>Monika Jaśkiewicz</b>	Specjalność: architektura	Nr uprawnień: 42/08/SLOKK/II	Data: <b>12.2013 r.</b>	Podpis: