



LEGENDA	
M1	PARKET PRZEWISŁOWY, 10x8x160 mm: DETAL, ALUD.01.02.dtb, wykonanie: 1x olejnik, twarde białe, 1xolejnik, twarde bezbarwne malowane po 48 h., klejony dwukrotnieowym klejem poliuretanowym na podkonstrukcję ze sklejki(M31)
M2	SCIEŁKA USŁOŚCIĄ SIŁOCHOTNĄKŁĄ, brzożowa, klasa techniczna EN 636-1, kierunek ułożenia: podłużny, pokrywa całą wodną w kolorze RAL 9003 o granulacie max. 80g/m <sup>2</sup> dołownie w klasie B8, posztawianego wielozłazny rysunek siła drewna, zabezpieczenie przezroczystym filmem melaminowym o granulacie max 120 g/m <sup>2</sup> klasa 3 o grubości 20mm
M3	DESKA DREWNIANA, sosnowa, surowa, profil: 40x20mm, bejpowano trójką wodną do drewna, kolor białe, RAL 9003, półmat
M4	SIATKA OGRÓDZENIOWA, pletiona, Kł 45x1, oczko 40x40mm, dui=42,50 mm, melaminowa proszkowa, kolor białe, RAL 9003, po podgrzaniu siatki nie dopuszcza się wyprużać, rozciąganie oczko max 12,5%
M5	KONSTRUKCJA SIATKOWA, 80x80x4mm, melaminowa proszkowa, kolor białe, RAL 9003, półmat
M6	KONSTRUKCJA SIATKOWA, 50x50x3mmmm, melaminowa proszkowa, kolor białe, RAL 9003, półmat
M7	KONSTRUKCJA SIATKOWA, 40x40x2mm, melaminowa proszkowa, kolor białe, RAL 9003, półmat
M8	KONSTRUKCJA SIATKOWA, 25x25x2mm, melaminowa proszkowa, kolor białe, RAL 9003, półmat
M9	BIŁKA HADICA WŁOŚCIOWA, SIŁOCHOTNĄKŁĄ, z powłazką lakierowaną, wymiar ładunkowy 2700x205 mm, ustawiono na siłowni (profil cewy(20x20mm) oraz białe siłownię(2mm) melaminowa proszkowa na kolor białe RAL 9003
M10	PROFIL SIATKOWY 20x20 mm, kolor białe, RAL 9003, melaminowa proszkowa, półmat
M11	LISTWO WENIECKIE, bezpieczne, hartowane, 6 mm
M12	PŁYTA OSB, 10mm,
M13	BLACHA ZE STALU NIERDZEWNEJ, gr. 4mm, melaminowa proszkowa na kolor białe RAL 9003,
M14	TELOWNIK, STAL, melaminowa proszkowa, kolor białe, RAL 9003
M15	PROFIL, STAL NIERDZEWNA, SR 15 mm, spawany do konstrukcji ekożyziożo
M16	LINA BAWENIENIOWA, KŁĘCZOWA, 100% bawełna, niebarwiona,siłowni: siłowni(16) żyłowy, grubość 89mm, siłowni żyłowy (siłowni) 345,opłot: 3, waga (g/m <sup>2</sup> ): 45)
M17	CIĘGNO SIATKOWE, ø 2mm
M18	PŁÓTNO, 100% bawełna, surowa, nieprużana, tzw. "cotton duck", siłowni dołownie, cewu, granulacja 220g/m <sup>2</sup>
M19	GLANA, okrągła, pletiona, kolor białe, 88% Daceliten, 14% Polyester, 11 mm
M20	PROFIL SIATKOWY 20x40 mm(2xceownik+profil prostokątny)kolor białe, RAL 9003, melaminowa proszkowa, półmat
M21	DESKA SCENICZNEJ(Teatrul Wielkiego Opery Narodowej), pozyskane i dostarczone przez Muzeum Sztuki
M22	BEŁKI DREWNIANE 70X70 mm
M23	SZCZÓŁ USIŁRZANE, bezpieczne, laminowane, zgodnie z normą europejską EN 1036, gr. 3mm
M24	PŁYTA OSB, 20mm, olejnik białeży ze siłowni niebarwionej polimerowej, 1mm
M25	PROFIL SIATKOWY, 60x80 mm, melaminowa proszkowa, kolor białe, RAL 9003
M26	KONSTRUKCJA SIATKOWA, CEOWNIK, 50 mm, gr. 2mm, melaminowa proszkowa, kolor białe, RAL 9003, półmat
M27	CIĘGNO SIATKOWE, ø 10mm
M28	SIATKA OGRÓDZENIOWA, żyzrawna, oczko 40x40mm, dui=42,50 mm, melaminowa proszkowa, kolor białe, RAL 9003
M29	PŁDŁ, przezroczysty 16 mm
M30	SZCZÓŁ MUZEALNE, bezpieczne (hartowane i laminowane), opłwikite, anhydryfleksyjne, gr. 4mm, łączone melaminową klejącą
M31	SCIEŁKA USŁOŚCIĄ SIŁOCHOTNĄKŁĄ, brzożowa, klasa techniczna EN 636-1, kierunek ułożenia: podłużny, klasa 3, pokrywa całą wodną w kolorze RAL 9003 o granulacie max. 80g/m <sup>2</sup> dołownie w klasie B8, posztawianego wielozłazny rysunek siłowni(120 g/m <sup>2</sup> , grubość: 10 mm
M32	LINKA SIATKOWA, ø15 mm, siłowni: 6x7 i 10, wytrzymałość na rozciąganie(170N/m <sup>2</sup> )170N, dołownie żyłowy
M33	SZCZÓŁ SIATKOWE(MŁECZNE)hroćione kasssen, 6 mm
M34	PŁYTA MDF, 16 mm,laminowana, kolor białe, RAL 9003, półmat
M35	TASMA REZPOWA TYPU "HACZYK" I "PŁĘTEL", polimerowe, certyfikowane zgodnie ze standardem Oko-ter-100 klasa II, szerokość:30 mm
M36	NŁ SZWALNICZA, bawełniana, dwukrotnie merzyżowa, kolor cewu
M37	LINA KŁĘCZOWA, 100% bawełna, siłowni: siłowni(16) żyłowy, niebarwiona, grubość 89mm, siłowni żyłowy (siłowni) 310, opłot: 3, waga (g/m <sup>2</sup> ): 184, di: 15cm, zakończenie pletkę
M38	ZAMIAS SPŁATNĄW 25x25mm(kolor białe)
M39	SZCZÓŁ MUZEALNE, bezpieczne (hartowane i laminowane), opłwikite, anhydryfleksyjne, gr. 8mm, łączone spoiną bezbarwną, nieżarazową, łączone pod kółem 45°
M40	SCIEŁKA USŁOŚCIĄ SIŁOCHOTNĄKŁĄ, brzożowa, klasa techniczna EN 636-1, kierunek ułożenia: podłużny, pokrywa całą wodną w kolorze RAL 9003 o granulacie max. 80g/m <sup>2</sup> dołownie w klasie B8, posztawianego wielozłazny rysunek siłowni(120 g/m <sup>2</sup> , grubość: 10 mm

[illegible]