

Wyposażenie na potrzeby serwerowni i sieci komputerowej, centrali i instalacji telefonicznej oraz ochrony obiektu: urządzenia aktywne.

Rozbudowa przełączników HP Switch 5412zl , HP E2910al-48G-PoE

Wymagana ilość 8 sztuki wg. poniższej specyfikacji:

Lp.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Opis wymogów
1	Typ	Transceiver do przełącznika HP Switch 5412zl oraz HP E2910al-48G-PoE
2	Kompatybilność z urządzeniami	HP Switch 5412zl HP E2910al-48G-PoE
3	Szybkość przesyłania danych	10000 Mbit/s
4	Konwerter interfejsu wyjściowego	1000Base-T
5	Złącze światłowodowe	Typ LC
6	Długość fali	1310 nm
7	Dystans transferu	10000 m
8	Obsługiwane średnice kabla światłowodowego	9/125 μm
9	Struktura światłowodu jednomodowego	Single-mode
10	Standard pracy	IEEE 802.3ae
11	System duplex	Full
12	Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10, 100, 1000, 10000 Mbit/s
13	Gwarancja	Minimum 36 miesięcy dla firm i instytucji, w miejscu instalacji. Czas naprawy - do końca następnego dnia roboczego. Wymagany serwis gwarancyjny sprzętu musi być świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski.

14	Pochodzenie	<p>Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.</p> <p>Wymagane oświadczenie Wykonawcy, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Elementy, z których zbudowane jest urządzenie muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.</p>
15	Model referencyjny	Hp J9151A