

Wypożyczenie sali konferencyjnej A – oświetlenie

**Wymagana ilość 4 sztuki wg. poniższej specyfikacji:**

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Typ                                 | Głowica ruchoma do efektów wizualnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2   | Zastosowanie                        | Aranżacja świetlna podczas wydarzeń kulturalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3   | Głowica ruchoma świetlna            | <p><b>CECHY:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- min. 540° / 630° Pan</li> <li>- min. 265° Tilt</li> <li>- Blokada Pan / Tilt</li> <li>- min. 16/8 Bit Regulowany Ruch</li> <li>- Zmotoryzowana ostrość</li> <li>- min. 6-przyciskowy dotykowy panel sterowania</li> <li>- Pełne Kolory, 180° odwracalny Menu</li> <li>- Bezprzewodowy odbiornik DMX EWDMX</li> <li>- min. 1x Mikrofon do aktywowania dźwięku, programy</li> <li>- min. 1x Akumulator Backup dla menu wyświetlacza</li> <li>- Stand Alone; Master / Slave</li> <li>- Update oprogramowania za pomocą opcjonalnego DMX updaters</li> </ul> <p><b>LAMPA:</b></p> <p>Min. 7950 lumenów, 8,000k, &gt;75 CRI, żywotność 2000godzin</p> <p><b>Fotometryczne:</b></p> <p>Min. 26.000 LUX @ 11° 2,5M</p> <p>Zakres Zoom: min. w przedziale 11° do 42° Kąt świecenia</p> <p><b>Efekty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtr Frost</li> <li>- Zmotoryzowany Iris: 5% - 100%</li> <li>- Dwukierunkowy efekt tęczy</li> <li>- Mechaniczny dimer: 0-100%</li> <li>- Szybki, mechaniczny shutter/strobe</li> <li>- min. 3-krotna pryzma</li> </ul> <p><b>Kolory:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmienny CMY</li> <li>- min. 8 kolorów w tym statyczne dichroiczne CTB + UV + biały (otwarte)</li> </ul> |

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      | <p>GOBO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- min. 2 tarcze gobo z 8 wymiennymi szklami, obrotowe/indeksowalne</li> <li>- min. 14 statycznych wymiennych gobo plus otwarte</li> </ul> <p>Sterowanie / POŁĄCZENIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- min. 3 tryby kanałów DMX: (21/23/34)</li> <li>- 3pin i 5pin DMX In / Out</li> <li>- Wejście zasilania: powerCON</li> </ul> <p>WAGA: max 20 kg</p> <p>ZASILANIE:</p> <p>AC 240V - 50 / 60Hz</p> <p>Pobór mocy maksymalny: 350W</p> <p>Temperatura pracy: -25 ° C do 45 ° C</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | Produkt referencyjny | ELATION Platinum Spot 5R Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | Oprogramowanie       | <p>Programowym sterownik sprzętu oświetleniowego dla urządzeń wykorzystujących DMX512 lub ArtNet posiadający następujące cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jednoczesne wysyłanie poprzez DMX512 i Artnet; 512 kanałów</li> <li>- Obsługa interfejsów MIDI, (fizyczne zmotoryzowane suwaki)</li> <li>- możliwość sterowania poprzez przeglądarkę z telefonów komórkowych</li> <li>- Wygodna obsługa za pośrednictwem ekranu dotykowego</li> <li>- Co najmniej 2000 bibliotek urządzeń</li> <li>- Bezpłatna aplikacja do samodzielnego tworzenia i edytowania bibliotek</li> <li>- Możliwość zdefiniowania w bibliotece urządzeń niezależnie sterowanych sekcji,</li> <li>- minimum 10 niezależnie sterowanych kanałów dimmera</li> <li>- Pełna obsługa "Undo" oraz "Redo", obsługa schowka (Cut, Copy, Paste)</li> <li>- Obsługa minimum 48 opraw</li> <li>- Nieograniczona liczba grup i submasterów</li> <li>- minimum 64 Playback Faders</li> <li>- minimum 64 Playback Buttons</li> <li>- Obsługa joysticka USB</li> </ul> <p><u>Zestaw ma zawierać interfejs USB-DMX.</u></p> |

|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       | <p>Możliwość uruchomienia na Microsoft Windows, Mac OS X oraz Ubuntu Linux.</p> <p>Produkt referencyjny: Visual Productions - CueLUX</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Dodatkowe czynności   | <p>Instalacja w miejscu dostarczenia i uruchomienie</p> <p>Konfiguracja z posiadaną konsolą DMX SPARK ST</p> <p>Wszystkie wymienione powyżej czynności muszą być wykonane w uzgodnieniu i pod nadzorem wskazanych pracowników zamawiającego. Z przeprowadzonych konfiguracji należy sporządzić dokumentację z szczegółowym opisem czynności i zapoznać z nią wskazanych pracowników zamawiającego.</p>                                                                                                                                                                   |
| 4 | Gwarancja co najmniej | 24 miesiące, realizowanej w miejscu instalacji sprzętu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | Pochodzenie           | <p>Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.</p> <p>Wymagane oświadczenie Wykonawcy, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Elementy, z których zbudowane jest urządzenie muszą być produktami producenta tych urządzeń lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne.</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu</p> |