

Wymagana ilość 7 sztuka wg. poniższej specyfikacji:

Lp.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Opis wymagań
1	Typ	Terminal typu point of sale
2	Zastosowanie	Dedykowany terminal przeznaczony do współpracy z systemem sprzedaży biletów.
3	Budowa	Terminal zaprojektowany i wykonany z przeznaczeniem do użytku w punktach handlowych
4	Procesor	<p>Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach klasy x86, 64-bitowy lub procesor o równoważnej wydajności osiągający wynik nie mniej niż 695 pkt. w teście Passmarka - Performance Test 8.0.</p> <p>Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami http://www.passmark.com/download/pt_download.htm http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w kolumnie „Passmark CPU Mark”.</p> <p>W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić test Passmarka i jego wynik załączyć do oferty.</p> <p>Procesor referencyjny wydajnościowo co najmniej Intel Atom D525 DualCore 1,8GHz</p>
5	Ekran	<p>Rozmiar ekranu: min. 15”</p> <p>Rozdzielczość min.: 1024x768 punktów</p> <p>Jasność min. 250 cd/m² ,</p> <p>Technologia obsługi - dotykowa</p> <p>Regulacja kąta nachylenia.</p>
6	Dysk twardy	wewnętrzny, pojemność min. 128GB, technologia SSD, zainstalowany system operacyjny .
7	Pamięć RAM	min. 2 GB, min. możliwość rozszerzenia do 4 GB
8	Komunikacja przewodowa	min. port Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps

9	Interfejsy podłączeniowe	<p>Minimalna ilość złącz:.</p> <p>1 × RJ-45</p> <p>2 × COM (DB9)</p> <p>2 × COM (RJ45)</p> <p>1 × D-SUB VGA</p> <p>6 × USB 2.0</p> <p>1 × Port CR, kontrola 2CR</p> <p>Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.</p>
10	Ekran dla klienta (dodatkowy)	<p>Rozmiar ekranu: min .15"</p> <p>Rozdzielczość min.: 1024x768</p> <p>Jasność min.: 250 cd/m2</p> <p>Regulacja kąta nachylenia</p> <p>Waga ekranu maks. : 3 kg</p> <p>Zasilanie z portu VGA terminal Posifex</p> <p>Model referencyjny: LM-8055</p>
11	Wymagania dodatkowe	<p>Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim.</p> <p>Preinstalowany Windows POSReady 7 lub Windows 7, lub system równoważny.</p>
20	Akcesoria dodatkowe	<p>- boczna klawiatura do terminali 36 klawiszy</p> <p>- zasilanie podtrzymujące pracę w formie wbudowanego akumulatora UPS</p> <p>Wszystkie akcesoria muszą współpracować z terminalem POS i być z nim podłączone.</p>
21	Inne wymagania	<p>Rozmiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość maks. 400 mm - szerokość maks. 400 mm - wysokość maks. 400 mm <p>Obudowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wodoszczelna , pyłoodporna , - z pasywnym chłodzeniem
22	Licencje	<p>Zamawiający wyklucza możliwość dostarczenia licencji abonamentowych i oprogramowania w „chmurze”. Dostarczone licencja nie mogą wymagać ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.</p>
23	Produkt	Terminal POS KS-7215

	referencyjny	
--	--------------	--