pkt. 7) przedmiotu zamówienia w OPZ

pkt. 6) przedmiotu zamówienia w OPZ - PN

pkt. 5) przedmiotu zamówienia w OPZ

pkt. 4) przedmiotu zamówienia w OPZ

pkt. 6) przedmiotu OPZ - TR

pkt. 7) przedmiotu zamówienia w OPZ

pkt. 2) przedmiotu zamówienia w OPZ

pkt. 6) przedmiotu zamówienia w OPZ - TR

Budynek CZOK

B-SZL2

SZL2

SZL1

B-SZL1

BIW

ATP

LMP01

SP01

SOU

istniejący mur MŻ1

istniejący mur MŻ2

rura osłonowa

rura osłonowa dwudzielna DN250

skarpa

RZĘDNE WG PROJEKTU MOSTÓW

początek tyczenia posadzki zjazdu

Punkt załamania korony muru początek skarpy

Koniec korony muru koniec skarpy

Korekta ustawienia wpustu drogowego wydanego w projekcie budowlanym „drogi wewnętrznej wraz z murami oporowymi, chodnikami, elementami małej architektury, przyłączami zlokalizowanej w północno-wschodniej części kwartału muzeów w katowicach"

szczegółowe rozmieszczenie lamp na murze MŻ3 wg rys. ZA/302z

korekty wysokościowe wlek studni do rzędnych proj. terenu

Hydranty przeciwpożarowe nadziemne z zaworami

M3/14

M3/18

A

B

C

ELEMENTY BETONOWE

B1	**KRAWĘŻNIK BETONOWY B 1 - Krawężnik betonowy szary 15x30X100,** krawężnik prosty wyniesiony 12 cm nad jezdnię, typ ścięty, układany pionowo (np. SEMMELROCK), osadzony na ławie betonowej z betonu B-10	
B2	**KRAWĘŻNIK BETONOWY B 2 - Krawężnik betonowy szary łukowy** (R wg rys.) wyniesiony 12 cm nad jezdnię, typ ścięty,układany pionowo (np. SEMMELROCK), osadzony na ławie betonowej z betonu B-10	
B3	**OBRZEŻE BETONOWE B 3 - Obrzeże betonowe szare 8x30x100** cm (np. SEMMELROCK), osadzone na ławie betonowej z betonu B-10. Na łukach docinane na odcinki długości 25 cm	
B4	**POLA JEZDNE B4 - kostka betonowa gr. 10 cm, Tetka z fazą, kolor szary** (np. POLBRUK)	
MCD	**MCD - NAWIERZCHNIA MAKADAM**	
B5	**POLA POSTOJOWE B5 - kostka betonowa gr. 10 cm, Tetka z fazą, kolor grafitowy** (np. POLBRUK)	
B6	**PASY ODCINAJĄCE POLA PARKINGOWE B6 - kostka betonowa gr. 10 cm Tetka z fazą, kolor czerwony** (np. POLBRUK)	
B7	**POLA WYDZIELAJĄCE - kostka betonowa gr. 6 cm - Carmino, kolor grafitowy** (np. POLBRUK), wszystkie typy w sposób mieszany)	

ELEMENTY GRANITOWE

G1	**KRAWĘŻNIK GRANITOWY - G1 - Krawężnik cięty 15x30x100 cm** krawężnik prosty zlicowany z nawierzchnią, układany na płasko, (np. granit Strzegom), osadzany na ławie betonowej z betonu B-10. Powierzchnia górna cięta groszkowana, krawędzie górne fazowane (faza 3x3 mm), boki cięte, kolor szary.	
G2	**KRAWĘŻNIK GRANITOWY - G2 - Krawężnik cięty 15x30x50/51 cm** krawężnik indywidualny układany po łuku, zlicowany z nawierzchnią, układany na płasko, (np. granit Strzegom osadzany na ławie betonowej z betonu B-10. Powierzchnia górna cięta groszkowana, krawędzie górne fazowane (faza 3x3 mm), boki cięte, kolor szary.	
G3	**KRAWĘŻNIK GRANITOWY - GR 3 - Krawężnik indywidualny cięty wymiary jak szkic** (granit Strzegom),osadzany na ławie betonowej z betonu B-10. Powierzchnia górna cięta groszkowana, krawędzie górne fazowane (faza 3x3 mm), boki cięte, kolor szary.	
G4	**KRAWĘŻNIK GRANITOWY - GR 3 - Krawężnik drogowy cięty 15x30x100 cm** krawężnik prosty wyniesiony 12 cm nad jezdnię, układany pionowo (np. granit Strzegom), osadzany na ławie betonowej z betonu B-10. Powierzchnie widoczne cięte groszkowane, krawędzie widoczne fazowane, (faza 3x3 mm), boki cięte, kolor szary.	
G5	**KRAWĘŻNIK GRANITOWY - G5 - Krawężnik cięty 15x30x25 cm** krawężnik indywidualny układany po łuku, wyniesiony 12 cm nad jezdnię, układany pionowo (np. granit Strzegom), osadzany na ławie betonowej z betonu B-10. Powierzchnie widoczne cięte groszkowane, krawędzie widoczne fazowane, (faza 3x3 mm), boki cięte, kolor szary.	
G6	**PRÓG GRANITOWY GR 6** 20x18x60 cm, pow. górna cięta groszkowana, pow. boczne cięte, krawędzie górne fazowane 3x3 mm, kolor szary, zatopiony w podbudowie z chudego betonu. (np. granit Strzegom)	
KG1	**KOSTKA GRANITOWA - KG 1 - kostka granitowa drogowa 16x16x18cm,** regularna o wszystkich powierzchniach łupanych, układ rzędowy pod kątem 45 stopni do krawężników, (np. granit Strzegom), kolor szary, (kostki indywid. wg rysunków)	
KG2	**KOSTKA GRANITOWA - KG2 - Kostka granitowa chodnikowa 10x10x10 cm**. regularna o górnej powierzchni ciętej groszkowanej, pozostałych łupanych, układ rzędowy pod kątem 45 stopni do krawężników, (np. granit Strzegom), kolor szary, (kostki indywid. wg rys.)	

OŚWIETLENIE TERENOWE

L1	**OŚWIETLENIE PODSTAWOWE PARKINGU** - Słup o wys. 10,5 m z trzema ramionami o wysięgu 3 m, na każdym ramieniu 3 oprawy. Kolor światła biały.	
L2,	**OŚWIETLENIE DEKORACYJNE - BEGA 8750 -** Oprawa o regulowanym rozsyle światła , montowana do gruntu obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej , odbłyśnik z aluminium . Oprawa wyposażona w dyfuzor (B309) kierujący wiązkę światła.	
L3	**OŚWIETLENIE POSADZKOWE W STREFIE WYJAZDOWEJ - BEGA 8853 -** Oprawa o asymetrycznym rozsyle światła , montowana w pasie krawężn.ka zogrążonego obudowa zewnętrzna z odlewu aluminium i stali szlachetnej , odbłyśnik z aluminium . Oprawa wytrzymuje nacisk do 4000kg. Oprawa wykończona płytą granitową 50x50x9,5, szara, górna powierzchnia ogniowana.	
L4	**OŚWIETLENIE DEKORACYJNE PARKINGU - BEGA 8645 -** Oprawa oświetlenia zewnętrznego montowana na podłożu. Obudowa z aluminium, szyba ochronna z bezpiecznego szkła. Wymiary: długość x szerokość x wysokość: 160x1600x1000 mm Na własnym prefabrykowanym fundamencie.	
L5A	**OŚWIETLENIE ELEMENTU WIZUALNEGO - BEGA 7526 -** Oprawa montowana na słupku o profilu okrągłym ß 180 Wysokość słupka 50 cm od poziomu terenu. Kąt rozsyłu światła 25 stopni	

OŚWIETLENIE NA MURZE MŻ3

L6	**OŚWIETLENIE MASZTÓW FLAGOWYCH - ES SYSTEM -** LINEA NEW LED W WHITE - **nr kat 5583550** oświetlenie ledowe kolor światła biały. Wraz z systemem złączek przyłączeniowych.	
L7 L7a	**OŚWIETLENIE KASETONOW - L7=BEGA 2206, L7a=BEGA 2207-** Oprawa o asymetrycznym rozsyle światła , montowana do ram, obudowa z aluminium, ramka zewnętrzna malowana indywidualnie na kolor stali kortenowej (Natryskowa powłoka typu kortenowego wg technologii wzorcowej Arcelor Mittal D 119), odbłyśnik z aluminium , szkło przeźroczyste, zapłon elektroniczny. Kolory światła: białe 10,30 mb, zielone 16,85 mb, czerwone 1,30 mb	
L8	**PLAFON ŚWIETLNY - BEGA 3310** - Plafon świecący, oprawa hermetyczna. Oprawa zlicowana z kasetonami kortenowymi. Rama oprawy malowana na kolor stali kortenowej (Natryskowa powłoka typu kortenowego wg technologii wzorcowej Arcelor Mittal D 119)	
L9	**OŚWIETLENIE RAM - TAŚMY LED** FLEX- Listwy świetne świecące w kierunku muru rozświetlające przestrzeń na obrzeżu ram. Kolory: - niebieski.	

ELEMENTY TERENOWE

LMP01	**ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ INFORMUJĄCY O WOLNYCH MIEJSCACH**
SP01	**STUDZIENKA PRZYŁĄCZENIOWA dla** instalacji: oświetlenia ogólnego, oświetlenia dekoracyjnego, zasilania i sterowania szlabanami wjazdowymi (wraz z systemem zliczania wolnych miejsc parkingowych), monitoringu.
SZL	**SZLABAN PARKINGOWY CAME GARD8** Szlaban elektromechaniczny do 7,6m długości ramienia, posiadający oryginalną linię wzorniczą oraz w pełni modułową konstrukcję. Przeznaczony do pracy intensywnej.
BIW	**BILETERKA** - Biletera wjazdowa, kolor antracyt
K	**KAMERY** - lokalizacja wg odrębnych rysunków
	Lokalizacja fundamentu pod bankomat (bankomat realizowany będzie w przyszłości wg odrębnych opracowań)

WIDOCZNE ELEMENTY ODWODNIENIA

	PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACYJNE - wg opracowań branżowych
	PROJEKTOWANE WPUSTY DROGOWE - wg opracowań branżowych
WP	**WYDANE W ODRĘBNYCH OPRACOWANIACH WPUSTY DROGOWE**
RS	**RYNSZTOK PRZY SKARPIE - RS - Rynsztok szer. 45 cm.** Kostka granitowa 10x10x10 cm, układana po obwodzie, wnętrze wypełnione kostką granitową 6x6x6 cm obniżoną o 4 cm.Górne powierzchnie cięte, groszkowane, pozostałe łupane regularnie, układ rzędowy, (np. granit Strzegom), kolor szary. Całość na podsypce cem.piask wys 5 cm i betonowej ławie z betonu B15 wys 15 cm i szer. 75 cm
R	**RYNSZTOK - R - rynsztok o szerokości około 16 cm, 2 x kostka granitowa drogowa 8x8x10cm,** obniżona o 2 cm regularna o górnej powierzchni ciętej groszkowanej, pozostałych łupanych, układ rzędowy, (np. granit Strzegom), kolor szary

ELEMENTY ZIELENI

K0	**KRZEWY PROJEKTOWANE K0 -** *Berberis thunbergii* 'Erecta' - berberys Thunberga 'Erecta' Sadzić w rozstawie co 35cm.
K1	**KRZEWY PROJEKTOWANE K1 -** *Cotoneaster radicans*, irga rozesłana „Eichholz„ (wysokość rośliny - ok.25cm) gęstość sadzenia 4szt na m2
K2	**KRZEWY PROJEKTOWANE K2 -** *Berberis thunbergii* (berberys Thunberga) Green Carpet - niski ciemisty krzew o długich przewieszającycg się pędach, (wysokość rośliny - ok70cm)gęstość sadzenia 3 szt na m2
TR	**TRAWNIK - TR** Projektowana zieleń trawiasta, gatunek 1 - mieszanka traw zwyczajnych, humus min. 15 cm
KOR	**KORA - KOR** kora wokół pni drzew, warstwa grubości 5 cm
PN	**PNĄCZA - PN -** powojnik tangucki „Bill McKenzie" *Clematis tanguticа* „Bill McKenzie", sadzić w rozstawie co 50 cm
MK	**MATA KOKOSOWA - MK -**mata przeciwerozyjna z nasionami traw (biomata) :siatka osłonowa (włókna kokosowe), wypełnienie (włókna kokosowe 100%), zawartość nasion (nasiona traw i roślin motylkowych, bez ziół: 30 - 40g m2), masa powierzchniowa 350-800g/m2)

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KSZ	**KOSZE KSZ - wg PUSZYŃSKI MAŁA ARCHITEKTURA -** mocowane na prefabrykowanym betonowym indywidualnym fundamencie nr katalogowy 13-07-09
Ł	**ŁAWKI Ł - - wg PUSZYŃSKI MAŁA ARCHITEKTURA -** mocowane na prefabrykowanym betonowym indywidualnym fundamencie nr katalogowy 07-02-13
mur 3	**MURY OPOROWE -** konstrukcja żelbetowa, wykończenie wg rys detali
el wiz	**ELEMENT WIZUALNY -** konstrukcja żelbetowa, beton licowy z logo Muzeum Śląskiego
	PROJEKTOWANE OGRODZENIE - Betafence-Bekaert Nylofor 2D Super. Wysokość panelu 183 cm, długość panelu 251 cm. Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie+powłoka poliestrowa Oczko 100x50 mm Grubość drutu: poziomy 2 x 8 mm (podójny), pionowy 6 mm. Zakończone jednostronnie drutami pionowymi 30 mm Kolor: RAL 7011, ocynkowanie ogniowe

ELEMENTY PROJEKTOWANE

	GRANICA POZWOLENIA WG DECYZJI NR 434/13 Z DN. 16.04.2013R.
	GRANICA TERENU OBJĘTEGO ANEKSEM NR 2
275.30	PROJEKTOWANE RZĘDNE
275.45	PROJEKTOWANE RZĘDNE NA STYKACH PROJEKTÓW

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

	ISTNIEJĄCE BUDYNKI
359	DRZEWO ISTNIEJĄCE - ACER PSEUDOPLATANUS KLON JAWOR

POZOSTAŁE EL. NAWIERZCHNI

OK	**OBRZEŻE KORTENOWE OK - Krawężnik betonowy szary 15x30X100,** kstal kortenowa gr 2 cm, wysokości 40 cm, mocowana do podwaliny betonowej 15x30 cm z betonu B-10 za pomocą kotew wklejanych do betonu w rozstawie co 1 m. Obrzeże wyniesione 12 cm nad jezdnię.
ONW	**OBRZEŻE NAWIERZCHNI MAKADAM -** ocynkowane
AS	**SCHODY TERENOWE**
	SKARPY

Zadanie pn.: "Wykonanie zabezpieczenia skarpy zlokalizowanej w sąsiedztwie realizowanego parkingu naziemnego jednokondygnacyjnego oraz robót budowlanych towarzyszących na terenie północnym nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach"

Rys. 2A-1.3 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SZCZEGÓŁOWE

Wykonawca dokumentacji projektowej:	**P.A. NOVA S.A.** **44-100 Gliwice, ul.Górnych Wałów 42**
Nazwa i adres Inwestora:	**MUZEUM ŚLĄSKIE z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1**
Adres obiektu budowlanego:	**Miasto Katowice, województwo śląskie, nr obrębu: 0002, KM 29, nazwa obrębu: Bogucice-Zawodzie, jednostka ewidencyjna: 246901_1, M.Katowice, nr działki: 106/86, 106/87, 106/8**
Tytuł dokumentacji projektowej:	**ANEKS NR 2 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO „Naziemny parking jednokondygnacyjny na terenie północnym nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach"**
Tytuł rysunku:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE
Symbol i numer rysunku:	02
Skala rysunku:	1:200
Edycja rysunku:	
Opracował: mgr inż. arch. Damian Zapała	Specjalność: architektura; Nr uprawnień: ; Data: 05.04.2015 r.; Podpis:
Generalny Projektant: dr inż. arch. Stanisław Lesser	Specjalność: architektura; Nr uprawnień: 655/85 K-ce; Data: 05.04.2015 r.; Podpis:
Sprawdził: mgr inż. arch. Monika Jaśkiewicz	Specjalność: architektura; Nr uprawnień: 42/08/SLOKK/II; Data: 05.04.2015 r.; Podpis:

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ZASTRZEŻONE